

ARTFOAM BLACK

1. Спецификации и характеристики

Дата документа: 2018-01-18

Состав	- Черный вспененный центр - Бумажная поверхность с обеих сторон
Центр	- Экструдированный пенополистирол черного цвета - Плавится клеем на основе растворителя и толуола. Рекомендуется клей на водной основе - Не является огнестойким - Расширение или повреждение при воздействии тепла более 100°C - Не содержит кислоты или токсинов
Подложка	- Черная немелованная бумага плотностью 120 г/м² - pH нейтральная поверхность в диапазоне 7,0 ~ 8,0 - Клей на водной основе с pH 7,0~8,0 используется для ламинирования пенопласта и бумажной подложки

2. Свойства и допуски

				Отклонения	Ед. изм.
Толщина	-	5	-	± 0.4	mm
Плотность	-	490	-	± 50	г/м ²
Комп. Сила 10% напряжение	-	≥ 9	-	-	N/cm ²
Изгиб	-	≤ 2.0	-	-	%
Прочность на изгиб	-	≥ 350	-	-	N/cm ²
Значение pH поверхности	7.0 ~ 8.0			-	-
Длина и ширина				+5.0 ~ -5.0	mm

3. Доступность форматов и единиц упаковки

Метрические размеры	Толщина	Штук в упаковке	Размер в дюймах	Толщина	Штук в упаковке
700x1000, 1000x1400, 1000x2000, 1220x2440	5 mm	25 листов	30x40, 32x40, 40x60,	5 мм	25 листов

* Этот технический паспорт основан на наших текущих знаниях и опыте в качестве совета и предложения для использования клиентами без юридической ответственности.

* Указанные выше характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Artfoam grafix Co., Ltd.

Manjangsan-Ro 239, Gwangtan-Myeon, Paju-Si Gyeonggi-Do, 10951, Republic of Korea