

Описание

Двусторонняя клеевая лента состоит из вспененного полиэтилена, покрытого с обеих сторон модифицированным акриловым клеем. Клей имеет высокую начальную адгезию даже на шероховатых и сложных основаниях.

Основа: Вспененный полиэтилен с закрытыми порами (1 мм, белый)

Лайнер: Двусторонняя силиконизированная бумага (90 г/м², синяя)

Клей: Модифицированный акриловый клей

Область использования

Продукт подходит для промышленного и коммерческого применения, для установки литых и экструдированных пластиковых деталей с гладкими поверхностями, таких как панели, стойки и знаки, а также зеркал из плексигласа для внутренней отделки и дисплеев.

Он также идеально подходит для приклеивания крючков, ручек и диспенсеров на гладкие поверхности. Благодаря хорошей устойчивости к ультрафиолетовому излучению, воде и старению, этот продукт также подходит для наружного применения.

Сертификаты: Эта лента сертифицирована в соответствии с UL 746C.

Технические характеристики

Толщина* (основа вместе с клеевым слоем)	1,1 мм
Плотность основы*	67 кг/м ³
Температурная устойчивость***	-40° C до +90° C
Адгезия* (FINAT TM 9 на стекле)	28 N/25 мм
Адгезия* (FINAT TM 1, нержавеющая сталь, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 50 микрон)	после 1 мин 18 N/25 мм после 20 мин > 18 N/25 мм, на отрыв после 24 часов > 18 N/25 мм, на отрыв
Прочность на сдвиг * (FINAT TM 8, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 50 микрон)	> 300 часов при 23° C > 6 часов при 70° C
Температурная устойчивость* (S.A.F.T.)	85° C
Срок хранения**	2 года
Температура установки	> 15° C

*среднее ** в оригинальной упаковке, при температуре 20°С и относительной влажности 50%

*** 1ч, нормальный климат Центральной Европы

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все продукты ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного процесса, и гарантируется их товарное качество и отсутствие производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORABOND® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Из-за разнообразия использования продуктов ORABOND® и продолжающейся разработки новых приложений покупатель должен тщательно взвесить пригодность и эффективность продукта для каждого предполагаемого использования, и покупатель должен принять на себя все риски, связанные с таким использованием.