

Описание

Эта двусторонняя лента состоит из полиэфирной пленки толщиной 12 микрон, покрытой с обеих сторон акриловым клеем. Этот продукт также доступен с лайнером с обеих сторон как ORABOND® 4040D

Выпуск бумаги

4040: Двусторонняя силиконизированная пергаминавая бумага с одной стороны (90 г/м², белая)

4040D: Двусторонняя силиконизированная бумага с обеих сторон (белая, 135 г/м² и 98 г/м² соответственно)

Клей

Полиакрилат (постоянный, pH нейтральный)

Область использования

Монтажная пленка для приклеивания к гладким поверхностям в рекламных целях, требующих постоянного приклеивания.

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги)	55 микрон
Термостойкость***	Приклеивается к алюминию, от -40°C до +150°C
Адгезия* (FINAT TM 1, на нержавеющей стали)	11 Н/25 мм через 24 часа
Срок годности**	2 года
Температура применения	> +8°C

* средний

** в оригинальной упаковке, при температуре 20°C и относительной влажности 50%.

*** нормальный климат Центральной Европы

Примечание

Поверхности, на которые будет наноситься материал, должны быть тщательно очищены от пыли, жира и любых других загрязнений. Загрязнения, которые могут повлиять на адгезию материала. Свежеотлакированным или окрашенным поверхностям следует дать возможность высохнуть и полностью затвердеть не менее трех недель. Совместимость выбранных лаков и красок должна быть проверена пользователем до нанесения материала. Кроме того, информация о заявке, опубликованная ORAFOL, должна быть считана. Партии можно отслеживать в соответствии с ISO 9001 по номеру рулона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все продукты ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного процесса, и на них распространяется гарантия качества и не имеют производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах ORABOND® основана на исследованиях, которые Компания считает надежными, хотя такая информация не является гарантией. Из-за разнообразия использования продуктов ORABOND® и продолжающейся разработки новых приложений, покупатель должен тщательно рассмотреть пригодность и характеристики продукта для каждого предполагаемого использования, а покупатель принимает на себя все риски, связанные с таким использованием. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORABOND® является зарегистрированной торговой маркой ORAFOL Europe GmbH.